SNP | Buses de Pulvérisation

RETRACTOR

Tête de Nettoyage Rétractable

NETTOYAGE DE CUVES

CARACTÉRISTIQUES

- **Raccordement :**
  - **Bride, embout de tuyau selon spécifications du client**
  - **En ligne ou tangentiel**
- **Raccordement au conteneur**
  - **Montage selon les spécifications du client**
- **Options supplémentaires**
  - **Séparation par vanne à bille**
  - **Zone de stationnement intégrée**
  - **Capteurs pour la position de départ/fin**
  - **Tige de piston non rotative**
  - **Certification ATEX zone 0**

PARAMÈTRES DU JET

- **Matériaux : 316L (autres, p.ex. Hastelloy C4, 904L, 1.4435 sur demande)**
  - **Roulements : PTFE**
  - **Ressort : 1.4310**
- **Produits de nettoyage : Aucune restriction s'ils conviennent aux matériaux utilisés**
- **Lubrification : par le moyen de nettoyage**
- **Pression de travail : 2-8 bar**
- **Temp de fonctionnement max : 180°C***
- **Temp maximale du réservoir : 360°C* pendant la production**
- **Temp ambiante max : 108°**
- **Course : jusqu'à 1000 mm**
- **Longueur de montage : Jusqu'à environ 2000 mm**
- **Entraînement : Par l'intermédiaire du produit de nettoyage**
- **Vitesse : En fonction de la pression de travail**
- **Modèle de pulvérisation : Selon le modèle de dispositif**

Le nouveau Retractor est un nettoyeur rotatif compact et efficace. En utilisant la pression de fonctionnement, la tête de nettoyage s'étend et se rétracte et, une fois étendue, se trouve dans sa position de travail. La longueur de la course peut être adaptée à toutes les applications. Le Retractor convient à tous les produits de nettoyage, est conforme à la FDA et peut être intégré dans une solution de nettoyage automatisée. La conception peut être adaptée à un fonctionnement stérile sur demande. Dans la position d'installation standard, la buse est entièrement autonettoyante.

APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr

*** Plus élevé sur demande**