

NCF

Cône creux/ Injection à angle étroit

CARACTERISTIQUES

- Pulvérisation à angle étroit
- Grande vélocité
- Raccords mâles et femelles
- Disponible avec bride de connexion
- Disponible en plastique et métal

PARAMETRES DU JET

- Pulvérisation grossière
- Forme du jet:** Cône creux
Angles du jet: 15°, 20° et 30°
Débits: de 23,1 à 4660 l/min
 (débits supplémentaires sur demande)



HOLLOW CONE




Cône creux 15°




Cône creux 20°



Cône creux 30°



Femelle



Mâle

Les dimensions sont approximatives. Contacter BETE pour toute demande particulière.

NCF Cône creux - Débits et Dimensions

Angles disponibles: 15°, 20° et 30° - Raccords 3/4" à 6" BSP ou NPT

Raccord M/F	Réf. Buse	Coef. K	Débit en l/min								Diamètre (mm)	Dimensions buses métal			Poids (kg)	
			0,5 bar	0,7 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar		A	B	C	PVC	Metal
3/4	NC 0706J	32.0	23.1	27.0	32.0	38.7	44.3	53.6	68.1	79.8	7.52	82.6	34.9	28.4	0.04	0.34
1	NC 1012J	64.0	46.2	54.1	64.0	77.4	88.6	107	136	160	10.3	88.9	44.5	35.1	0.06	0.45
1 1/4	NC 1218J	95.9	69.3	81.1	95.9	116	133	161	204	239	12.3	102	50.8	44.5	0.11	0.57
1 1/2	NC 1526J	139	100	117	139	168	192	232	295	346	15.1	127	63.5	50.8	0.20	1.02
2	NC 2048J	256	185	216	256	310	354	429	545	638	20.2	152	76.2	63.5	0.37	1.13
2 1/2	NC 2572J	384	277	325	384	464	532	643	818	958	24.6	178	82.6	76.2	0.62	2.61
3	NC 30105J	560	404	473	560	677	775	938	1190	1400	29.5	203	97.5	88.9	0.85	2.84
4	NC 40190J	1010	731	856	1010	1230	1400	1700	2160	2530	40.5	254	127	114	2.04	6.80
6	NC 60350J	1860	1380	1580	1860	2260	2580	3130	3980	4660	54.0	343	181	168	2.78	15.9

$$\text{Débit: } (l/min) = K (bar)^{0.47}$$

Matériaux standards: Laiton, Inox 316, PVC, Polypropylène et PTFE

Nota pour les buses en PTFE: Si la température dépasse 150°C ou si la pression est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, merci de nous contacter.

L'angle du jet varie avec la pression. Contactez nous en cas de demande particulière.